Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

VARIOVAC Einwurftür Easy-Line DN250 – RAL 9016 Weiß

Referenzprodukt: VARIOVAC Einwurftür Easy-Line DN250 RAL9016 – Weiß
Artikelnummer: 33091601

Die Herstellerbezeichnung beschreibt das geforderte Qualitäts- und Funktionsniveau. Gleichwertige Produkte sind zulässig, sofern technische Eigenschaften und Anschlusskompatibilität nachgewiesen werden.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung gemäß Vertragsunterlagen und den vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B und VOB/C, insbesondere ATV DIN 18299. Vor der Montage Untergrund, Wandöffnung, Einbaulage und Anschluss an das Wäscheschachtsystem prüfen. Die aktuellen Montagevorgaben des Herstellers beachten.

2. Ausschreibungstext

Einwurftür für ein Wäscheschachtsystem, Serie Easy-Line, Nenngröße DN250, liefern und fachgerecht montieren. Tür aus Metall mit pulverbeschichteter Oberfläche im Farbton RAL 9016 (Verkehrsweiß). Ausführung mit rundem Anschlussstutzen Ø 250 mm, Rahmenmaß 370 × 370 mm, Einbautiefe 120 mm, integrierter Dichtung für luftdichten Abschluss, schallgedämmter Ausführung und integrierter Kindersicherung. Tür lot- und fluchtgerecht befestigen, Anschluss herstellen und Funktion prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung
Produkt / Verwendung	Einwurftür für Wäscheschachtsystem
Serie / Nenngröße	Easy-Line / DN250
Material / Oberfläche	Metall, pulverbeschichtet RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Anschlussstutzen (D1)	Rund, Ø 250 mm
Rahmenmaße (D2)	370 × 370 mm
Einbautiefe	120 mm
Dichtung	Integriert; luftdichter Abschluss laut Hersteller
Schallschutz	Schallgedämmte Ausführung laut Hersteller
Sicherheit	Integrierte Kindersicherung
Artikelnummer Referenz	33091601

Montagehinweis: Anschluss Ø 250 mm, Rahmenmaß 370 × 370 mm und Einbautiefe 120 mm vor Ausführung mit Schachtrohr, Wandöffnung und Einbausituation abgleichen. Befestigung gemäß Montageunterlagen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – VARIOVAC Einwurftür Easy-Line DN250, RAL 9016 Weiß, liefern

Einwurftür aus Metall, pulverbeschichtet in RAL 9016 (Verkehrsweiß), für Wäscheschacht DN250, mit rundem Anschlussstutzen Ø 250 mm, Rahmen 370 × 370 mm, Einbautiefe 120 mm, integrierter Dichtung, schallgedämmter Ausführung und Kindersicherung, einschließlich vollständiger Lieferung, Verpackung und erforderlicher produktzugehöriger Komponenten. Referenz: VARIOVAC Art.-Nr. 33091601 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Einwurftür DN250 fachgerecht montieren

Einbausituation prüfen, Einwurftür ausrichten und nach Herstellervorgaben am geeigneten tragfähigen Untergrund befestigen; Anschluss an das vorgesehene DN250-Wäscheschachtsystem fachgerecht herstellen. Dichtschluss, Bedienbarkeit und Kindersicherung kontrollieren; Montagebereich besenrein übergeben. Erforderliche Durchbrüche und zusätzliche bauliche Anpassungen nur, soweit gesondert vereinbart.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und abgenommener Stückzahl je Position. Einheitspreise einschließlich aller in der jeweiligen Position beschriebenen Nebenleistungen. Bauwerksbezogene Befestigungsmittel, Schachtanschlüsse und ggf. brandschutztechnische Anforderungen anhand der Planung festlegen; aus der Produktbeschreibung wird keine Feuerwiderstandsklasse abgeleitet.

Produktquelle: https://variovac.com/VARIOVAC-Einwurftuer-Easy-Line-DN250-RAL9016-Weiss

Stand: 18.11.2026 · Produktdaten gemäß VARIOVAC-Webshop; Eignung und Einbauvorgaben projektbezogen prüfen.