Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

VARIOVAC Einwurftür KIPPMULDE, Edelstahl

Referenzprodukt: VARIOVAC Einwurftür KIPPMULDE (Edelstahl) · Artikelnummer 9035

Muster-Leistungsverzeichnis zur projektspezifischen Übernahme in die AVA. Gleichwertige Fabrikate zulässig, sofern die Anforderungen erfüllt und nachgewiesen werden.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik, den freigegebenen Planungsunterlagen und – soweit vertraglich vereinbart – VOB/B sowie den einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299. Einbauöffnung, Befestigungsgrund, Schachtanschluss und Freigängigkeit vor Montage prüfen.

2. Ausschreibungstext

Liefern einer seitlich zu beschickenden Einwurftür mit Kippmulde für ein Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm, Referenz VARIOVAC KIPPMULDE oder gleichwertig. Sichtbare Ausführung in gebürstetem Edelstahl 1.4301. Rechteckige Anschlussform, unten angeschlagene Tür mit Fallenschloss, Metall-Drehknauf und zwei Schlüsseln. Im unverriegelten Zustand ohne Schlüssel zu öffnen. Geöffneter Spalt ca. 390 mm gemäß Produktangabe.

Die Einwurftür ist passgenau in den vorgesehenen Türschurrenkasten einzubauen. Bei Kunststoffkasten Befestigung mittels geeigneter Flachkopfschrauben durch Langlöcher des inneren Montagerahmens; bei Edelstahlkasten durch Langlöcher in die vorhandenen Gewindenietmuttern. Befestigung und Anschluss projektspezifisch abstimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung
Produkt / Bauform	Einwurftür KIPPMULDE, rechteckig, seitlicher Einwurf
Material / Oberfläche	Edelstahl 1.4301, gebürstet
Systemeignung	Wäscheabwurf Ø 250 mm
Einbau-/Anschlussmaß (H × B)	347 × 235 mm
Blendrahmen-/Sichtmaß (H × B)	450 × 340 mm
Einbautiefe	235 mm (umlaufend 90 mm)
Türanschlag / Öffnung	Unten; geöffneter Spalt 390 mm
Verschluss	Fallenschloss, Metall-Drehknauf, 2 Schlüssel
Befestigung	Langlöcher im inneren Montagerahmen

Hinweis: Maßangaben und Produktmerkmale gemäß VARIOVAC-Produktseite. Anschlüsse, Freiräume und Einbausituation vor Ort prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Einwurftür KIPPMULDE, Edelstahl, liefern

Einwurftür für Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm, mit Kippmulde für seitlichen Einwurf, rechteckig; Edelstahl 1.4301 gebürstet; Anschlussmaß H × B 347 × 235 mm, Sichtmaß 450 × 340 mm, Einbautiefe 235 mm (umlaufend 90 mm); unten angeschlagen, Fallenschloss mit Metall-Drehknauf und zwei Schlüsseln. Einschließlich werkseitiger Bestandteile und Transport bis zur Einbaustelle liefern. Referenzprodukt: VARIOVAC KIPPMULDE, Art.-Nr. 9035, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Einwurftür KIPPMULDE fachgerecht montieren

Vorhandene Öffnung und Befestigungsgrund prüfen; Einwurftür lot- und fluchtgerecht in den kompatiblen Türschurrenkasten einsetzen, ausrichten und durch Langlöcher im inneren Montagerahmen mit geeigneten Flachkopfschrauben befestigen. Bei Kunststoffkasten im Kasten verschrauben, bei Edelstahlkasten vorhandene Gewindenietmuttern nutzen. Funktionsprüfung von Kippmulde, Öffnungsweg, Schloss und Schlüsseln durchführen; Übergabe betriebsbereit. Zusätzliche bauseitige Anpassungen gesondert vereinbaren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferten bzw. montierten Stückzahlen. Vor Ausführung Maße, Einbaulage, Befestigungsart und Kompatibilität mit dem vorgesehenen Schurrenkasten prüfen. Befestigungsmittel nach Untergrund und Herstellerangaben auswählen. Erforderliche Änderungen an Baukörper oder Schachtanlage sind nicht Bestandteil der Positionen, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.

Produktquelle: https://variovac.com/VARIOVAC-Einwurftuer-KIPPMULDE-Edelstahl

Dieses Muster ersetzt keine objektbezogene Werk- und Montageplanung.