Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

VARIOVAC Einwurftür QUATTRO PUSH SLIM S – Schwarz

Referenzprodukt: VARIOVAC Einwurftür QUATTRO PUSH SLIM S (Schwarz), Art.-Nr. 98233s.

Herstellerneutraler Ausschreibungsvorschlag: Die Produktnennung dient als Qualitäts- und Funktionsreferenz. Gleichwertige Produkte sind bei nachgewiesener Erfüllung der Anforderungen zugelassen.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Lieferung und Montage einer Einwurftür für ein Wäscheabwurfsystem nach Planung und den anerkannten Regeln der Technik. VOB/B und ATV DIN 18299 gelten, soweit vertraglich vereinbart. Einbauöffnung, Untergrund, Schachtanschluss und Befestigung vor Ausführung prüfen.

2. Ausschreibungstext

Einwurftür für seitlichen Wäscheeinwurf in ein Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm. Ausführung aus verzinktem Stahl, schwarz pulverbeschichtet. Quadratische, platzsparende SLIM-Bauform mit 40 mm Einbautiefe. Doppelwandiges Türblatt mit umlaufender Gummidichtung, PUSH-TO-OPEN-Öffnung, innenliegendem Scharnier, rechts oder links wählbarem Türanschlag sowie umlaufend abgeflachten SOFT-EDGE-Kanten. Laut Hersteller zugluft- und rauchluftdicht; eine geprüfte Feuerwiderstandsklasse wird nicht angegeben.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung
Referenz / Artikelnummer	VARIOVAC QUATTRO PUSH SLIM S / 98233s
Material / Oberfläche	Stahl, verzinkt / schwarz pulverbeschichtet
Einwurfrichtung / System	Seitlich / Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm
Einbau-/Anschlussmaß (H × B)	230 × 230 mm
Blendrahmen-/Sichtmaß (H × B)	260 × 260 mm
Einbautiefe	40 mm
Türblatt / Dichtung	Doppelwandig / umlaufende Gummidichtung
Öffnung / Anschlag	PUSH-TO-OPEN / rechts oder links wählbar
Weitere Ausführung	Innenliegendes Scharnier; SOFT-EDGE-Kanten

Einbauhinweis: Bei Kunststoff-Türschurrenkasten Befestigung mit Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens in den Kasten; bei Edelstahl-Türschurrenkasten in die vorgesehenen Nietmuttern.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Einwurftür liefern

VARIOVAC Einwurftür QUATTRO PUSH SLIM S, schwarz, oder gleichwertig, liefern. Aus verzinktem, schwarz pulverbeschichtetem Stahl; geeignet für seitlichen Einwurf in Ø 250 mm Wäscheabwurfsysteme. Einbau-/Anschlussmaß 230 × 230 mm, Sichtmaß 260 × 260 mm, Einbautiefe 40 mm. Doppelwandiges Türblatt mit umlaufender Gummidichtung; PUSH-TO-OPEN, innenliegendes Scharnier, Türanschlag rechts/links wählbar, SOFT-EDGE-Kanten. Einschließlich produktzugehöriger Bestandteile gemäß Lieferumfang.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Einwurftür montieren

Vorstehend beschriebene Einwurftür fachgerecht am vorgesehenen Türschurrenkasten montieren. Einbausituation prüfen, Befestigungspunkte anzeichnen, mit zum Untergrund und Schurrenkasten passenden Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens befestigen; bei Edelstahlkasten vorhandene Nietmuttern nutzen. Türanschlag nach Planung einstellen, Flucht und Sitz prüfen, Öffnungs- und Schließfunktion sowie Dichtungsanlage kontrollieren. Einschließlich üblicher Nebenleistungen und Reinigung des Arbeitsbereichs.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführten Stückzahlen je Position. Besondere Wandöffnungen, Trockenbau-, Brandschutz- oder Abdichtungsarbeiten sowie zusätzliche Verstärkungen sind gesondert zu planen und auszuschreiben, soweit erforderlich. Die Angabe „rauchluftdicht“ ist eine Herstellerbeschreibung und kein Nachweis einer bauaufsichtlichen Feuer- oder Rauchschutzklassifizierung.

Produktquelle: https://variovac.com/VARIOVAC-Einwurftuer-QUATTRO-PUSH-SLIM-S-Schwarz