Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

VARIOVAC Einwurftür QUATTRO PUSH SLIM S – Weiß

Referenzprodukt: VARIOVAC Einwurftür QUATTRO PUSH SLIM S (Weiß) | Art.-Nr. 98233

Herstellerneutraler Leistungsansatz: genanntes Referenzprodukt oder technisch gleichwertiges Fabrikat; die Gleichwertigkeit hinsichtlich Funktion, Abmessungen, Material und Anschluss ist nachzuweisen.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Lieferung und Montage als Teil einer Wäscheabwurfanlage nach freigegebener Ausführungsplanung. Vertragsgrundlagen sind die vereinbarten Regelungen der VOB/B und die einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, soweit vertraglich vereinbart. Einbauöffnung, Türschurrenkasten, Befestigung und Zugänglichkeit vor Ausführung prüfen.

2. Ausschreibungstext

Seitliche Einwurftür, Baureihe QUATTRO PUSH SLIM S, für Wäscheabwurfsysteme mit 250 mm Durchmesser. Stahl, verzinkt, Oberfläche weiß pulverbeschichtet. Quadratisches Einbau- und Anschlussmaß 230 × 230 mm (H × B), Blendrahmen-Sichtmaß 260 × 260 mm (H × B), Einbautiefe 40 mm. Türanschlag wahlweise rechts oder links.

Doppelwandiges Türblatt mit umlaufender Gummidichtung, innenliegendem Scharnier und PUSH-TO-OPEN-Öffnung. Umlaufend abgeflachte Kanten (SOFT EDGE). Gemäß Produktbeschreibung zugluft- und rauchluftdichte Ausführung; ein bauaufsichtlicher Feuer- oder Rauchschutzabschluss wird damit nicht zugesichert. Einschließlich fachgerechter Befestigung, Justage und Funktionsprüfung.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung
Produkt / Einsatz	Seitliche Einwurftür QUATTRO PUSH SLIM S; Wäscheabwurf Ø 250 mm
Material / Oberfläche	Stahl verzinkt, weiß pulverbeschichtet
Anschlussform / Einbaumaß	Quadratisch; 230 × 230 mm (H × B)
Blendrahmen / Sichtmaß	260 × 260 mm (H × B)
Einbautiefe	40 mm
Türblatt / Anschlag	Doppelwandig, umlaufende Gummidichtung; rechts oder links
Öffnungsart	PUSH-TO-OPEN
Details	Innenliegendes Scharnier, SOFT EDGE
Artikelgewicht	3,00 kg (Herstellerangabe)

Montagehinweis: Befestigung mit geeigneten Flachkopfschrauben durch die Langlöcher des inneren Montagerahmens; bei Kunststoff-Schurrenkasten direkt im Kasten, bei Edelstahl-Schurrenkasten in den vorhandenen Gewindenietmuttern.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Einwurftür QUATTRO PUSH SLIM S, Weiß, liefern

Einwurftür für seitlichen Einwurf in Wäscheschacht Ø 250 mm liefern. Ausführung aus verzinktem Stahl, weiß pulverbeschichtet, mit quadratischem Anschlussmaß 230 × 230 mm, Sichtmaß 260 × 260 mm und Einbautiefe 40 mm; doppelwandiges Türblatt mit umlaufender Gummidichtung, wahlweise rechts- oder linksseitigem Anschlag, innenliegendem Scharnier, abgeflachten Kanten und PUSH-TO-OPEN-Betätigung. Einschließlich Transport und Bereitstellung am Einbauort. Referenzprodukt VARIOVAC QUATTRO PUSH SLIM S (Weiß), Art.-Nr. 98233, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Einwurftür QUATTRO PUSH SLIM S montieren

Einwurftür in vorbereiteten, systemgeeigneten Türschurrenkasten nach Herstellerangaben einsetzen, ausrichten und dauerhaft befestigen. Montage über Langlöcher des inneren Montagerahmens mit geeigneten Flachkopfschrauben; bei Kunststoffkasten direkt im Kasten, bei Edelstahlkasten in vorhandene Gewindenietmuttern. Einschließlich üblicher Befestigungsmittel, Justage, Kontrolle der umlaufenden Dichtung und Funktionsprüfung von PUSH-TO-OPEN-Mechanismus und Türschließung.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig gelieferter bzw. fachgerecht montierter und geprüfter Einwurftür. Bauliche Öffnungen, Sonderunterkonstruktionen und Anpassungen am Schacht sind nur enthalten, soweit ausdrücklich beschrieben. Maße vor Bestellung am Objekt abgleichen. Die Eignung des Einbauorts, der Befestigung und der erforderlichen Zugänglichkeit ist planerisch sicherzustellen.

Produktquelle: https://variovac.com/VARIOVAC-Einwurftuer-QUATTRO-PUSH-SLIM-S-Weiss

Technische Daten nach öffentlich zugänglicher VARIOVAC-Produktbeschreibung; projektspezifische Ausführung und Hersteller-Montagevorgaben sind maßgeblich.