Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Freistehende Einwurfsäule FUSION – Endmodul, DN 250, Edelstahl

Referenzprodukt: VARIOVAC FUSION Endmodul, Artikel-Nr. 9070. Die Nennung dient der Beschreibung des Qualitäts- und Funktionsniveaus; gleichwertige Fabrikate sind zulässig, soweit vergaberechtlich vorgesehen.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Leistung nach den Vertragsunterlagen und den einschlägigen allgemein anerkannten Regeln der Technik ausführen. Soweit vertraglich vereinbart, gelten VOB/B und VOB/C, insbesondere ATV DIN 18299. Vor Bestellung Anschlüsse, Einbausituation, Aufstellfläche und Kompatibilität mit dem Wäscheabwurfsystem prüfen.

2. Ausschreibungstext

Liefern einer freistehenden Einwurfsäule als oberseitig geschlossenes Endmodul für ein Wäscheabwurfsystem mit Nennweite DN 250. Zylindrischer Korpus aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit seitlicher Einwurftür, rechts angeschlagen, mit Metall-Drehknauf, nicht abschließbar. Das Endmodul ist für die Kombination mit einem geeigneten Wäscheabwurfschacht vorgesehen. Lieferung einschließlich der zum Produkt gehörenden Bauteile; notwendige, nicht im Lieferumfang enthaltene Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nach Planung gesondert zu berücksichtigen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung / Herstellerangabe
Bauform	Freistehende Einwurfsäule, FUSION Endmodul, oben geschlossen
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Rohrinnendurchmesser	250 mm (Herstellerangabe: ± 20 mm; Fertigungsabweichungen beachten)
Gesamthöhe / Nutzhöhe	980 mm / ca. 930 mm
Einwurftür außen	350 × 240 mm (Höhe × lichte Breite laut Hersteller)
Einwurftür innen	325 × 205 mm (Höhe × lichte Breite laut Hersteller)
Verschluss / Anschlag	Metall-Drehknauf, nicht abschließbar / rechts
Lage der Einwurftür	Oberkante ca. 100 mm unter Säulenoberkante
Artikelgewicht	ca. 7,0 kg
Materialstärke	Vor Bestellung klären: Produkt-Kurzdaten 1,0 mm; Beschreibung 0,6 mm

Planungshinweis: Materialstärke ist auf der Produktseite widersprüchlich angegeben und deshalb vor Beauftragung schriftlich zu bestätigen. Tatsächlichen Rohranschluss und Aufstellung vor Ort abgleichen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Einwurfsäule FUSION Endmodul liefern

Freistehende Einwurfsäule als oben geschlossenes Endmodul, DN 250, Edelstahl hochglanzpoliert, Gesamthöhe 980 mm, mit seitlicher Einwurftür 350 × 240 mm außen, Türanschlag rechts, Metall-Drehknauf nicht abschließbar; entsprechend Abschnitt 3. Einschließlich sachgerechter Verpackung, Anlieferung und Übergabe am vereinbarten Leistungsort. Referenz: VARIOVAC FUSION Endmodul, Art.-Nr. 9070, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Einwurfsäule FUSION Endmodul montieren

Einwurfsäule nach Herstelleranleitung am vorgesehenen Aufstellort positionieren, fachgerecht standsicher befestigen und mit dem vorhandenen bzw. bauseitig herzustellenden Wäscheabwurfschacht verbinden. Anschlussmaße und erforderliche Toleranzen prüfen; Einwurftür auf Leichtgängigkeit und Funktion kontrollieren. Einschließlich üblicher Kleinmaterialien, Ausrichtung, Funktionsprüfung und Reinigung des Arbeitsbereichs. Bauliche Anpassungen, Schachtverlängerungen und Sonderbefestigungen nur soweit gesondert vereinbart.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig gelieferter bzw. fachgerecht montierter Einwurfsäule in Stück. Einheitspreise enthalten die jeweils in der Position beschriebenen Nebenleistungen. Mengen und Preise werden im Projekt-LV ergänzt. Montageuntergrund, Befestigung, Anschlusskomponenten und mögliche brandschutztechnische Anforderungen sind objektbezogen zu planen und gegebenenfalls separat auszuschreiben.

Die Materialstärke ist in den Herstellerangaben nicht einheitlich (1,0 mm in den Kurzdaten, 0,6 mm im Beschreibungstext); verbindliche Ausführung vor Vergabe abstimmen. Maße und Toleranzen sind vor Einbau am gelieferten Bauteil zu prüfen.

Produktquelle

https://variovac.com/VARIOVAC-Freistehende-Einwurfsaeule-FUSION-Endmodul-DN250-mm-Edelstahl