Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Freistehende Einwurfsäule FUSION – Zwischenmodul, DN 250, Edelstahl

Referenzprodukt: VARIOVAC FUSION Zwischenmodul, Artikel-Nr. 9080. Produktgleichwertigkeit nach den objektiv beschriebenen Merkmalen zulässig.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Leistung für eine freistehende Wäscheabwurfsäule als Zwischenmodul zur Einbindung in ein geeignetes DN-250-Wäscheabwurfsystem. Ausführung nach Planung, anerkannten Regeln der Technik sowie vertraglich vereinbarten Anforderungen; VOB/B und ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Anschlussmaße, Standsicherheit, Befestigung und Schnittstellen sind vor Ausführung vor Ort abzustimmen.

2. Ausschreibungstext

Freistehendes, zylindrisches Zwischenmodul einer Wäscheeinwurfsäule aus hochglanzpoliertem Edelstahl, mit seitlich integrierter Einwurftür. Rohrinnendurchmesser nominell 250 mm, Gesamthöhe 980 mm und Nutzhöhe 930 mm. Einwurftür mit rechtem Anschlag und nicht abschließbarem Drehknauf aus Metall. Einschließlich erforderlicher Verbindung und passgenauer Ausrichtung zu den angrenzenden Säulen- bzw. Schachtmodulen gemäß Planung.

3. Technische Mindestanforderungen

Bauart	Freistehende Einwurfsäule, Zwischenmodul FUSION
Referenz / Artikel	VARIOVAC, Art.-Nr. 9080
Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Rohrinnendurchmesser	250 mm (Herstellerangabe: +/- 2 cm; Fertigungsabweichungen beachten)
Gesamthöhe / Nutzhöhe	980 mm / ca. 930 mm
Einwurftür außen	350 x 240 mm (Höhe x lichte Breite, laut Hersteller)
Einwurftür innen	325 x 205 mm (Höhe x lichte Breite, laut Hersteller)
Verschluss / Anschlag	Metall-Drehknauf, nicht abschließbar / rechts
Türposition	Oberkante ca. 100 mm unter Säulenoberkante
Artikelgewicht	ca. 7,0 kg

Hinweis: Die Produktseite nennt zur Materialstärke widersprüchlich 1,0 mm (Merkmale) und 0,6 mm (Beschreibung). Vor Bestellung und Ausschreibung verbindlich mit dem Hersteller klären.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

01.01.0010 Einwurfsäule FUSION Zwischenmodul DN 250 – liefern

Liefern eines freistehenden Zwischenmoduls für ein Wäscheabwurfsystem, Edelstahl hochglanzpoliert, mit integrierter Einwurftür, rechtem Türanschlag und nicht abschließbarem Metall-Drehknauf. Abmessungen und Eigenschaften gemäß Abschnitt 3. Inklusive üblicher Verpackung und Anlieferung zur vereinbarten Übergabestelle. Referenz: VARIOVAC FUSION Zwischenmodul, Art.-Nr. 9080, oder gleichwertig.

Menge	_____
Einheit	Stk.
EP [EUR]	_____
GP [EUR]	_____

01.01.0020 Einwurfsäule FUSION Zwischenmodul DN 250 – montieren

Fachgerechte Montage und Ausrichtung des Zwischenmoduls am vorgesehenen Einbauort einschließlich Abstimmung der Anschlussstellen zu vorhandenen oder separat ausgeschriebenen DN-250-Schachtkomponenten. Befestigungen, Übergänge und erforderliche Dicht- bzw. Anschlussdetails nach abgestimmter Planung und Herstelleranleitung herstellen; Türfunktion und freie Einwurföffnung prüfen. Zusätzliche Sonderkonstruktionen sind gesondert zu vereinbaren.

Menge	_____
Einheit	Stk.
EP [EUR]	_____
GP [EUR]	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig geliefertem bzw. fachgerecht montiertem Zwischenmodul. Mengen gemäß Leistungsverzeichnis und örtlichem Aufmaß. Ausführung und Systemkompatibilität sind vor Bestellung zu prüfen. Der Nenninnendurchmesser kann laut Hersteller fertigungsbedingt abweichen; genaue Anschlussmaße sind abzugleichen. Materialstärke vor Vergabe klären.

Produktquelle: https://variovac.com/VARIOVAC-Freistehende-Einwurfsaeule-FUSION-Zwischenmodul-O-250-mm-Edelstahl