Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Freistehende Einwurfsäule SOLITAIRE – DN 250, Edelstahl

Referenzprodukt: VARIOVAC SOLITAIRE, Art.-Nr. 9048; gleichwertige Fabrikate zugelassen.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Leistungsbeschreibung für die Lieferung und fachgerechte Montage einer freistehenden Einwurfsäule für einen Wäscheabwurfschacht, Nennweite DN 250. Es gelten die vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B sowie die einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, soweit vereinbart. Ausführung nach Werkplanung, örtlichem Aufmaß und Herstellervorgaben.

2. Ausschreibungstext

Freistehende Einwurfsäule für Wäscheabwurfsysteme DN 250, als Einzelmodul mit integrierter Einwurföffnung, Ausführung in gebürstetem Edelstahl. Mit frontseitiger Höhe ca. 865 mm, rückseitiger Gesamthöhe ca. 980 mm und Muschelgriff als Verschluss. Rohrinnendurchmesser laut Produktangabe 250 mm mit angegebenem Toleranzbereich von ± 20 mm; tatsächliches Anschlussmaß vor Bestellung und Montage verbindlich abstimmen. Einschließlich aller für die funktionsfähige, standsichere Montage notwendigen, projektspezifisch erforderlichen Befestigungs- und Anschlussarbeiten, soweit im Leistungsumfang vereinbart.

Anschluss an vorhandenen oder separat ausgeschriebenen Wäscheabwurfschacht DN 250. Schnittstellen zu Schacht, Bodenaufbau und etwaigen Brandschutzanforderungen sind vor Ausführung zu prüfen; ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis oder eine Feuerwiderstandsklasse ist aus der Produktseite nicht ableitbar.

3. Technische Mindestanforderungen / Referenzdaten

Produkt / Bauart	Freistehende Einwurfsäule SOLITAIRE, Einzelmodul
Hersteller / Referenz	VARIOVAC, Art.-Nr. 9048
Material / Oberfläche	Edelstahl, gebürstet
Nennweite / Rohrinnendurchmesser	DN 250 / 250 mm (Herstellerangabe: ± 20 mm)
Gesamthöhe hinten	980 mm
Höhe vorne	865 mm
Verschluss	Muschelgriff
Artikelgewicht	6,00 kg
Materialstärke	Herstellerangaben widersprüchlich: 1,0 mm in Kurzangaben, 0,6 mm in Beschreibung; vor Vergabe klären

Hinweis: Beim Einbau in PVC-Wäscheabwurfschächte fordert der Anbieter einen Kantenschutz (Art.-Nr. 9027). Dieser ist nur bei entsprechender Schnittstelle vorzusehen und gesondert zu berücksichtigen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Einwurfsäule SOLITAIRE DN 250 liefern

Liefern einer freistehenden Einwurfsäule für Wäscheabwurfschacht DN 250, Edelstahl gebürstet, SOLITAIRE oder gleichwertig, mit Muschelgriff, einschließlich üblicher Transport- und Verpackungsleistungen bis zur vereinbarten Anlieferstelle. Technische Eigenschaften gemäß Abschnitt 3. Anschluss- und Maßverträglichkeit sind vor Bestellung nachzuweisen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Einwurfsäule DN 250 montieren

Fachgerechtes Aufstellen, Ausrichten, Befestigen und Anschließen der zuvor gelieferten freistehenden Einwurfsäule an das bauseitige Wäscheabwurfsystem DN 250 nach freigegebener Werk- und Montageplanung. Einschließlich erforderlicher Standard-Befestigungsmittel, Prüfung auf festen Sitz, funktionsfähigen Einwurf und Reinigung des Arbeitsbereichs. Sonderkonstruktionen, Kernbohrungen, Brandschutzabschottungen und zusätzliche Schachtbauteile nur nach gesonderter Vereinbarung.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig gelieferter bzw. fachgerecht montierter und funktionsgeprüfter Einwurfsäule in Stück. Mengen nach tatsächlich ausgeführter Leistung und Aufmaß. Einheitspreise netto gemäß Leistungsverzeichnis. Vor Fertigung sind Anschlussdurchmesser, Bodenbefestigung, Einbausituation und gegebenenfalls erforderlicher Kantenschutz zu prüfen.

Die Produktseite enthält unterschiedliche Angaben zur Materialstärke (1,0 mm / 0,6 mm). Diese Eigenschaft ist vor Angebotsabgabe durch den Anbieter schriftlich zu bestätigen; sie wird hier nicht als eindeutig verifizierte Mindestanforderung festgelegt.

6. Produktreferenz / Quellenstand

Hersteller-/Produktseite: https://variovac.com/VARIOVAC-Freistehende-Einwurfsaeule-SOLITAIRE-DN250-mm-Edelstahl

Produktdaten laut Online-Produktseite, abgerufen am 23.11.2026. Keine Herstellerfreigabe oder statische / brandschutztechnische Eignungsbestätigung durch dieses Dokument.